

Cylindre de haute sécurité TX90-NG

TESA

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

www.tesa.es/fr



Le cylindre de haute sécurité breveté TX90-NG intègre les toutes dernières développements en matière de sécurité et de contrôle de clé, ainsi que des dispositifs de protection anti-effraction et anti-manipulation innovants, faisant de lui une référence dans le segment des cylindres de Haute Sécurité.

Caractéristiques:

- **Type** : Cylindre à clé réversible incopiable, breveté (valable jusqu'en 2040).
- **Nombre de rangées** : 2
- **Nombre de goupilles** : 8 + 2 mobiles de sécurité intégrés dans la clé.
- **Technologie** : Goupilles à double diamètre.
- **Durabilité** : 100.000 cycles
- **Corrosion et température** : Classe C
- **Combinaisons possibles** : Niveau 6 (>100 000 variations de clé)
- **Protection ANTI-IMPRESSION** (brevetée)
- **Protection ANTI-EXTRACTION**
- **Protection ANTI-BUMPING**
- **Protection ANTI-CROCHETAGE**: Niveau élevé
- **Protection ANTI-PERÇAGE** : Niveau élevé
- **Embrayage de sécurité double en standard**
- **5 clés BREVETÉES** en maillechort à col long

Norme:

Certification européenne EN1303

Comme c'est le cas pour les principaux modèles du catalogue TESA, le TX90-NG est certifié conforme aux essais définis par la norme européenne EN1303

1	6	0	B	0	C	6	D
Résistance de la clé (Grade 0-1)	Durabilité (Grade 4 à 6)	Poids de la porte et forcé de fermeture (non applicable sur cylindre)	Aptitude pour portes coupe-feu (Grades 0-A-B)	Sécurité des personnes (non applicable sur cylindre)	Résistance à la corrosion et température (Grade 0, A, B, C)	Sécurité de la clé (Grade 1 à 6)	Résistance à l'attaque (Grades 0-A-B-C-D)



Options:

- Système modulaire (pour dimensions spéciales ou renfort du pont).
- Finitions : Laiton et nickel.
- Fonction « clé de service » disponible en profil européen.
- Cames : R15, R13 et roues dentées.
- Possibilité de s'entrouvrant et de codification personnalisée.
- Large gamme de dimensions et de profils disponibles.

Certification SKG ***



Application KEYMANAGER:

Système de contrôle de reproduction des Clés



RECOMMANDATIONS

- Utilisez régulièrement le lubrifiant TESA pour prolonger la durée de vie et la performance de votre cylindre.
- Conservez la carte de propriété, elle est indispensable pour toute demande de reproduction de clés, réalisée exclusivement en usine.
- Pour des raisons de sécurité, une fois installé, le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 2 mm du bord de la porte ou de l'écusson de protection.

