

Fechaduras motorizadas ABLOY Multiponto



Os modelos multiponto de fechaduras motorizadas mantêm as características das fechaduras monoponto na sua fechadura central e adicionam os ganchos superior e inferior.

Instalam-se em portas que requerem conforto, segurança e elevada durabilidade, incluindo portas de alto tráfego, tanto exteriores como interiores, em negócios, edifícios públicos, hospitais, escolas, etc. As aplicações mais comuns incluem portas de acesso, portas interiores entre edifícios, portas de vaivém com operadores, portas de emergência, entre outras. Podem ser controladas por uma grande variedade de impulsos elétricos gerados por leitores de cartões, temporizadores, etc. Podem ser instaladas em portas de emergência e portas corta-fogo. Também podem ser instaladas junto de um operador automático de porta.

- » As fechaduras MP520 destinam-se a portas de madeira e metal.
- » As fechaduras MP420 destinam-se a portas de perfil estreito.


A alavanca é retraída através de sinal elétrico e o trinco de dupla ação liberta-se, permitindo abrir a porta apenas empurrando ou puxando. Quando é necessário garantir saída livre, deve instalar-se um puxador ou uma barra antipânico. Se for necessário controlo elétrico em ambos os lados, devem colocar-se puxadores em ambos os lados.

A fechadura pode sempre ser aberta mecanicamente com chave ou botão interior e bloqueia-se automaticamente ao fechar a porta.

MP420/MP520

Características Mecânicas

- » Temperatura de funcionamento: - 20°C +60°C.
- » Alavanca central 20 mm
- » Trinco de dupla ação simétrico: 10 mm
- » Ganchos auxiliares nas extremidades controlados pela fechadura central
- » Sentido de abertura: Configurável (predefinido para direção/mão 3)
- » Entrada:
 - MP420: 30,35,40,45 mm
 - MP520: 55,60,65*
- » *(Também disponível em 80 e 100 mm)
- » Frente: 24mm.
- » Distância entre eixos :
 - MP420: 92 mm / MP520: 72 mm
- » Quadra: 9 mm (8 mm com adaptador incluído)
- » Função elétrica configurável:
Segurança negativa



Características eléctricas

- » Tensão: 12-24 VDC (-10% / +15%)
- » Consumo:
 - max 550 mA (12 VDC) repouso 240 mA (12 VDC).
 - max 270 mA (24 VDC) repouso 110mA (24 VDC).

Monitorização

- » Estado da porta
- » Puxador accionado
- » Alavanca bloqueada
- » Utilização de cilindro
- » Sabotagem

Norma

- » EN14846:2008
- » EN179:2008
- » EN1125:2008

