

Cilindro de segurança T70



ASSA ABLOY

Ficha técnica

O cilindro T70 foi especialmente concebido para oferecer uma solução altamente eficaz contra ataques por rotura, assegurando simultaneamente proteções eficazes contra extração, bumping e perfuração.

A configuração especial do pescoço da chave (patenteada) torna-a compatível com escudos de pescoço estreito.

A segurança do cilindro é ainda reforçada por uma patente que garante a incopiabilidade da chave.

Características

Básicas

- » Tipo de chave: Plana, incopiável e patenteada
- » Nº de filas: 1
- » Número de pinos: 6 + 1 sensor de segurança no cilindro
- » Combinatória: Grau 5
- » Resistência à corrosão e à temperatura: Grau B
- » Durabilidade: 100.000 ciclos

Proteções Anti-Ataque

- » Dupla proteção anti-rotura:
 - através de ranhura fusível
 - através de barra de aço reforçada
- » Sistema anti-bumping
- » Proteção contra gazua
- » Proteção anti-perfuração: Grau 2
- » Proteção anti-extração: Grau 2

Pescoço estreito

- » Configuração especial do pescoço da chave (patenteada), compatível com escudos de perfil estreito

Proteção da chave


- » Chave e cilindro patenteados
- » Cópias de chaves e cilindros protegidas mediante cartão de propriedade

Certificação

- » Certificado de acordo com a norma EN 1303

Opções

- » Acabamentos: Latão e Níquel
- » Cames: R15 e R13
- » Possibilidade de cilindros em KD e chaves iguais. Não disponível em mestragem.
- » Gama perfil europeu, cadeado, 682 e redondo regulável



Nova patente



Norma

À semelhança dos principais modelos que a TESA integra no seu catálogo, o T70 encontra-se certificado de acordo com os ensaios especificados pela norma europeia.

1	6	0	B	0	C	5	D
Resistência da chave (Grau 0-1)	Durabilidade (Grau 4 a 6)	Massa de porta e força de fecho (Não aplicável em cilindros)	Aptidão para uso em portas corta-fogo (Graus 0-A-B)	Segurança de pessoas (Não aplicável em cilindros)	Resistência à corrosão e temperatura (Graus 0-A,B,C)	Segurança da chave (Grau 1 a 6)	Resistência ao ataque (Graus 0-A-B-C-D)

Recomendações

- » Utilize lubrificante TESA para prolongar ao máximo a vida útil do cilindro.
- » Conserve o cartão de propriedade para a reprodução de chaves.
- » Siga as instruções de instalação fornecidas com o cilindro para garantir a sua correta instalação. Este aspeto é de vital importância para assegurar a sua durabilidade e a resistência a diversos tipos de ataque.



Cilindro de segurança T70

Perfil europeu



24 un (L<100)


T70 Cilindro Duplo		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento
	60	30	30	T7 55 30 30 L	Latão	M7 55 30 30 L	Latão	
	60	30	30	T7 55 30 30 N	Níquel	M7 55 30 30 N	Níquel	
	70	35	35	T7 55 35 35 L	Latão	M7 55 35 35 L	Latão	
	70	35	35	T7 55 35 35 N	Níquel	M7 55 35 35 N	Níquel	
	70	30	40	T7 55 30 40 L	Latão	M7 55 30 40 L	Latão	
	70	30	40	T7 55 30 40 N	Níquel	M7 55 30 40 N	Níquel	
	75	35	40	T7 55 35 40 L	Latão	M7 55 35 40 L	Latão	
	75	35	40	T7 55 35 40 N	Níquel	M7 55 35 40 N	Níquel	
	80	35	45	T7 55 35 45 L	Latão	M7 55 35 45 L	Latão	
	80	35	45	T7 55 35 45 N	Níquel	M7 55 35 45 N	Níquel	
	80	30	50	T7 55 30 50 L	Latão	M7 55 30 50 L	Latão	
	80	30	50	T7 55 30 50 N	Níquel	M7 55 30 50 N	Níquel	
	80	40	40	T7 55 40 40 L	Latão	M7 55 40 40 L	Latão	
	80	40	40	T7 55 40 40 N	Níquel	M7 55 40 40 N	Níquel	
	85	35	50	T7 55 35 50 L	Latão	M7 55 35 50 L	Latão	
	85	35	50	T7 55 35 50 N	Níquel	M7 55 35 50 N	Níquel	
	85	40	45	T7 55 40 45 L	Latão	M7 55 40 45 L	Latão	
	85	40	45	T7 55 40 45 N	Níquel	M7 55 40 45 N	Níquel	
	90	35	55	T7 55 35 55 L	Latão	M7 55 35 55 L	Latão	
	90	35	55	T7 55 35 55 N	Níquel	M7 55 35 55 N	Níquel	
	90	40	50	T7 55 40 50 L	Latão	M7 55 40 50 L	Latão	
	90	40	50	T7 55 40 50 N	Níquel	M7 55 40 50 N	Níquel	
	90	45	45	T7 55 45 45 L	Latão	M7 55 45 45 L	Latão	
	90	45	45	T7 55 45 45 N	Níquel	M7 55 45 45 N	Níquel	
	95	40	55	T7 55 40 55 L	Latão	M7 55 40 55 L	Latão	
	95	40	55	T7 55 40 55 N	Níquel	M7 55 40 55 N	Níquel	
	95	45	50	T7 55 45 50 L	Latão	M7 55 45 50 L	Latão	
	95	45	50	T7 55 45 50 N	Níquel	M7 55 45 50 N	Níquel	
	100	40	60	T7 55 40 60L	Latão	M7 55 40 60 L	Latão	
	100	40	60	T7 55 40 60N	Níquel	M7 55 40 60 N	Níquel	
	100	45	55	T7 55 45 55 L	Latão	M7 55 45 55 L	Latão	
	100	45	55	T7 55 45 55 N	Níquel	M7 55 45 55 N	Níquel	
	100	50	50	T7 55 50 50 L	Latão	M7 55 50 50 L	Latão	
	100	50	50	T7 55 50 50 N	Níquel	M7 55 50 50 N	Níquel	

T70 Cilindro com botão		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento
	60	30	30	T7 5B 30 30 L	Latão	M7 5B 30 30 L	Latão	
	60	30	30	T7 5B 30 30 N	Níquel	M7 5B 30 30 N	Níquel	
	70	35	35	T7 5B 35 35 L	Latão	M7 5B 35 35 L	Latão	
	70	35	35	T7 5B 35 35 N	Níquel	M7 5B 35 35 N	Níquel	
	80	40	40	T7 5B 40 40 L	Latão	M7 5B 40 40 L	Latão	
	80	40	40	T7 5B 40 40 N	Níquel	M7 5B 40 40 N	Níquel	
	90	40	50	T7 5B 40 50 L	Latão	M7 5B 40 50 L	Latão	
	90	40	50	T7 5B 40 50 N	Níquel	M7 5B 40 50 N	Níquel	


T70 Meios cilindros		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento
	40	30	10	T7 55 30 10 L	Latão	M7 55 30 10 L	Latão	
	40	30	10	T7 55 30 10 N	Níquel	M7 55 30 10 N	Níquel	
	45	35	10	T7 55 35 10 L	Latão	M7 55 35 10 L	Latão	
	45	35	10	T7 55 35 10 N	Níquel	M7 55 35 10 N	Níquel	
	50	40	10	T7 55 40 10 L	Latão	M7 55 40 10 L	Latão	
	50	40	10	T7 55 40 10 N	Níquel	M7 55 40 10 N	Níquel	
	55	45	10	T7 55 45 10 L	Latão	M7 55 45 10 L	Latão	
	55	45	10	T7 55 45 10 N	Níquel	M7 55 45 10 N	Níquel	
	60	50	10	T7 55 50 10 L	Latão	M7 55 50 10 L	Latão	
	60	50	10	T7 55 50 10 N	Níquel	M7 55 50 10 N	Níquel	

* Para efetuar pedidos de chaves iguais, adicionar KA no final de cada referência.


Cilindro de segurança T70





Perfil europeu





 24 un (L<100)

T70 Meios cilindros reguláveis		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento
		40	30	10	T7 5R 30 10 L	Latão	M7 5R 30 10 L	Latão
		40	30	10	T7 5R 30 10 N	Níquel	M7 5R 30 10 N	Níquel
		50	40	10	T7 5R 40 10 L	Latão	M7 5R 40 10 L	Latão
		50	40	10	T7 5R 40 10 N	Níquel	M7 5R 40 10 N	Níquel

T70 Perfilaria 682 M23 elétrica e mecânica		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento
		ELEC	23	1+RET	682M23T7CR	Níquel	682M23M7CR	Níquel
		MEC	23	NA	682M23T7NM	Níquel	682M23M7NM	Níquel

T70 Perfilaria 682 M27 elétrica e mecânica		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento
		ELEC	27	1	682T71C	Níquel	682M71C	Níquel
		ELEC	27	2	682T72C	Níquel	682M72C	Níquel
		ELEC	27	1+RET	682T7CR	Níquel	682M7CR	Níquel
		MEC	27	NA	682T7NM	Níquel	682M7NM	Níquel

T70 Redondo regulável		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento
		28			55 T7 03 LN	Níquel	55 M7 03 LN	Níquel
		28			55 T7 03 LT	Latão	55 M7 03 LT	Latão
		28			55 T7 05 LN	Níquel	55 M7 05 LN	Níquel
		28			55 T7 05 LT	Latão	55 M7 05 LT	Latão

T70 EURO CANDEADO		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento
		35	35		T75CL55 L	Latão	M7 5CL55L	Latão
		35	35		T75CL55 N	Níquel	M7 5CL55N	Níquel

* Para efetuar pedidos de chaves iguais, adicionar KA no final de cada referência.

D