TESA

ASSA ABLOY

DECLARACION DE PRESTACIONES

DECLARACION DE PRESTACIONES

N°: DoP 0129b

1. Código de identificación del tipo de producto:
   ID code of the product type:
   Cerraduras automáticas monopunto 203 MN
   *Automatic **single point 203 MN locks***

2. Referencia del producto
   Type number
   203MN0

3. Uso previsto
   Intended use
   Sobre puertas cortafuego / estancas al humo
   On fire and/or smoke control doors

4. Fabricante
   Manufacturer
   TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.
   C/ Aranburuzabala 23
   20540 ESCORIAZA
   GUIPUZCOA - ESPAÑA

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
   AVCP
   Sistema 1

6. Organismo notificado:
   Notified body
   AENOR – Organismo notificado n°0099

   Certificado CE
   CE Certificates
   n° 0099/CPD/A44/0129 emitido el 30/03/2013

7. Prestaciones declaradas
   Declared performances

CATEGORIA DE USO	DURABILIDAD Y CARGA SOBRE EL PICAPORTE	MASA DE LA PUERTA Y FUERZA DE CIERRE	APTITUD PARA USO EN PUERTAS CORTAFUEGO/ESTANCAS AL HUMO	SEGURIDAD DE PERSONAS	RESISTENCIA A LA CORROSION Y A LA TEMPERATURA	SEGURIDAD DE BIENES Y RESISTENCIA AL TALADRADO	CAMPO DE APLICACION DE LA PUERTA	TIPO DE MANIOBRA DE LA LLAVE Y BLOQUEO	TIPO DE MANIOBRA DE LA NUECA	IDENTIFICACION DE LA LLAVE
CATEGORY OF USE	*DURABILITY AND LOAD ON LATCH BOLT*	*DOOR MASS AND CLOSING FORCE*	*SUITABILITY FOR USE ON FIRE/SMOKE DOOR*	*SAFETY*	*CORROSION RESISTANCE AND TEMPERATURE*	*SECURITY AND DRILL RESISTANCE*	*FIELD OF DOOR APPLICATION*	*TYPE OF KEY OPERATION AND LOCKING*	*TYPE OF SPINDLE OPERATION*	*KEY IDENTIFICATION*
3	**H**	**8**	**1**	**0**	**C**	**2**	**B**	**B**	**2**	**0**

Caractéristiques essentielles ***Essential characteristics***	**Performance**	**Spécifications techniques harmonisées** ***Harmonised technical specifications***
Capacidad de autocierre ***Self-closing ability*** 5.4.2 Fuerzas de cierre *Closing force* 5.1.2 Fuerza de retorno del picaporte *Return force of latch bolt*	Grado 8: ≤ 15 N, masa de la puerta ≤ 200 kg *Grade 8: ≤ 15 N, door mass ≤ 200 kg* ≥ 2,5 N	**EN 12209:2003**
Acción. Durabilidad de autocierre ***Durability of self-closing action*** 5.3.1 Durabilidad del mecanismo del picaporte. *Durability of latch action*	Grado H: 200 000 ciclos, con carga de 10 N sobre el picaporte *200 000 test cycles, with 120 N load on the latch bolt*	
Capacidad para mantener la puerta en posición cerrada y no contribuir a la propagación de un incendio. ***Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire*** 5.5 Aptitud para uso en puertas cortafuego o estancas al humo. *Suitability for use on fire/smoke doors*	Grado 1: apta para ser utilizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo *suitable for use on fire/smoke resisting doorset assemblies*	
5.1.1 Control de sustancias peligrosas *Dangerous substances*	Los materiales de los productos no contienen o liberan ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de materiales existentes	

	y en cualquier regulación nacional.. *The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.*	

8. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la única responsabilidad de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
The declaration of performance is issued in conformity with EU Regulation 305/2011 under the sole responsibility of TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U..

Fecha y firma

21/10/2026

URTZI ZUBIATE
VP & Head of Spain & Morocco